

Technická špecifikácia látky UNIVERSITY

Gramáž / Weight	230g/m2 +/-5%
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	148 cm +/- 2cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13937-1:2000+Cor.1:2004	osnova / warp : 4,0mm útok / weft : 4,0mm	-
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO ISO:12947-2:1998+Cor1:2002	> 100 0000 cyklov / MTD	-
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12947-2:1998+Cor.1:2002	4-5	-
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02:1994+A1:1998+A2:2000	4	-
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12:2001	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4-5	-



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 15.09.2021. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako záhada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.
Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk